

# uvonair®

**Odstraňovač zápachu**

**Modely:**

**R1000, R3000, R5000**

***NENÍ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ  
POUZE PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ***

*Pro čerstvější vzduch okamžitě*

## **Instrukce k instalaci**

Vyrobeno:

**Ozone Environmental Technologies**  
361 Rowntree Dairy Road, Unit 4  
Woodbridge, Ontario, Canada L4L 8H1

Webové stránky: [www.uvonair.com](http://www.uvonair.com)



## **INSTALACE**

- x Umístěte Uvonair Odour Eliminator na vysokou polici v místnosti. Ozón je těžší než vzduch.
- x Udržujte oba konce volné.
- x Dodržujte pokyny výrobce týkající se použití prodlužovacích kabelů a časovačů.
- x Buďte opatrní a udržujte všechny elektrické spoje suché.

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, má toto zařízení zástrčku typu uzemnění, která má třetí (uzemňovací) kolík. Tato zástrčka se hodí pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaný personál, aby nainstaloval správnou zásuvku. Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

## **NÁVOD K OBSLUZE**

- x Model Uvonair by měl být vybrán tak, aby vyhovoval velikosti místnosti. Používáte-li větší jednotku, než je doporučeno, použijte časovač k odpovídající úpravě provozní doby.
- x Při testování na ozón:
  1. Provozujte Uvonair nepřetržitě po dobu jedné (1) hodiny.
  2. Pokud je naměřená hodnota vyšší než 0,05 PPM (části na milion), nainstalujte časovač a naprogramujte jej tak, aby pracoval 30 minut za hodinu.
  3. Po 30 minutách provozu znovu otestujte hladinu ozónu a určete vhodnou provozní dobu mezi dvěma nastaveními, aby zůstala pod 0,05 PPM. Vodítkem budou i praktické zkušenosti s detekcí nepříjemných pachů, které chcete eliminovat.

Před servisem jednotku odpojte.

## **VAROVÁNÍ**

Pouze pro komerční použití. Vysoké hladiny ozonu mohou být zdraví škodlivé. Ozon v koncentracích nad 0,05 PPM může být zdraví škodlivý. Ozon má poločas rozpadu ~ 30 minut; proto se rozptýlí a nebude se hromadit. Nebezpečí zranění – výměnu žárovky vyhledejte u místního prodejce, protože germicidní lampy musí být instalovány v souladu s příslušnými technickými pokyny, aby se zabránilo vystavení očí a holé pokožky uživatele škodlivému UV záření.

## **ZÁRUKA A ZÁSADY OPRAV**

**Na tuto jednotku se vztahuje záruka po dobu jednoho roku od zakoupení na vady materiálu a výroby.** Je zaručena pouze pro aplikaci, jak je popsáno. Uschovejte si doklad o nákupu pro všechny záruční reklamace. Produkty, na které se vztahuje záruka, budou bezplatně opraveny a zaslány zpět s předplacenou platbou do 48 hodin od obdržení.

- x **Veškeré vrácené zboží musí být odesláno předplaceně a musí mít od výrobce číslo RGA (Returned Goods Authorization Number).**
- x **Zavolejte výrobce na číslo 1 800 765 2098 pro RGA# a pokyny.**

## **NÁHRADNÍ ŽÁROVKY (ULTRA FIALOVÉ)**

Nebezpečí zranění – výměnu žárovky vyhledejte u místního prodejce, protože germicidní lampy musí být instalovány v souladu s příslušnými technickými pokyny, aby se zabránilo vystavení očí a holé pokožky uživatele škodlivému UV záření.

Číslo dílu UVA-B1	6" UV žárovka	(UVONAIR 1000)
Číslo dílu UVA-B3	11" UV žárovka	(UVONAIR 3000)
Číslo dílu UVA-B5	14" UV žárovka	(UVONAIR 5000)

Na žárovky je poskytována záruka na méně než 9 000 hodin provozu nebo jeden rok.